

Q & A Rustikotta Classic:

- **Hvordan monteres den første lægte således at teglen ligger korrekt?**
 - *Se nyeste montagevejledning på nettet for vejledning.
<https://www.c2elements.dk/skaermtegl-rustikotta-fjeldpanel/>*
- **Skal der monteres musestop ved nederste tegl?**
 - *Se nyeste montagevejledning på nettet for vejledning.
<https://www.c2elements.dk/skaermtegl-rustikotta-fjeldpanel/>*
- **Kan jeg montere teglene uden at blande fra forskellige paller?**
 - *Teglen er blandet fra fabrikken, man behøver ikke mikse tegl fra forskellige paller – Det er en fordel at kun åbne én palle ad gangen. Montagen er på den måde enkel ved blot at arbejde med én palle til pallen er tom.*
- **Kan jeg skære teglen med en almindelig fliseskærer?**
 - *Skæring/deling af skærmteglen sker med almindelig fliseskærer – Hvilket er en stor fordel på byggepladsen da fliseskæreren nemt tages med rundt. En fliseskærer hverken larmer eller sviner.*
- **Hvad er den anbefalede mindstebredde på en tilskåret tegl?**
 - *Ved mindre stykker til afslutninger anbefaler vi minimum 100 mm. ved behov bores ekstra huller i teglen.*
- **Hvor mange skruer skal der monteres i hver tegl?**
 - *Alle tegl monteres med 2 skruer.*
- **Må jeg støde teglene helt tæt mod hinanden når jeg monterer?**
 - *Skærmteglen må ikke stødes helt tæt ved montage, vi anbefaler 0,5 mm mellemrum mellem hver skærmtegl.*
- **Hvad er den maksimale og minimale horisontale lægteafstand?**
 - *Maksimal horisontal lægteafstand 200 mm.*
 - *Minimal horisontal lægteafstand 170 mm.*
- **Hvordan starter jeg montagen?**
 - *Mål grundigt op inden montagestart – vælg forbandt og lægteafstand så visuelt udtryk optimeres.*
- **Jeg har synlige skruer der skinner i sollyset, hvad gør jeg?**

- *Vi kan levere skruer med malet skruehoved. Har du ikke valgt at købe skruer med malet skruehoved, kan du male skruens hoved med en mat maling. At male skruens hoved sker på eget ansvar.*

- **Der er et hvidt støv/pulver på min facade, hvad gør jeg?**

- *Pulveret kan vaskes af med højtryksrenser med flad dysse.*
- *Alternativt med vand og en børste.*
- *Vi anbefaler altid at facaderne får en slut rengøring inden aflevering.*
- *Vores erfaring er at hvis facaderne rammes af regn vaskes pulveret af indenfor 3-18 måneder.*
- *Skærestøv fra vådskærer skal vaskes af umiddelbart efter montage. (skærestøv kan ellers sætte sig fast og farve alle typer bygningsdele som skærestøvet kommer i kontakt med)*
- *Skærestøv vaskes med sæbevand og en børste.*

- **Der er et hvidt støv/pulver på min mine leverede skærmtegl, hvad gør jeg?**

- *Det hvide pulver er et pulver der sikrer at den fugtige ler under produktion ikke "klistrer" fast i produktionsapparatet.*
- *Pulveret er ikke farligt og kan vaskes af efter skærmteglen er monteret.*